

**KARTA TECHNICZNA: PREFABRYKOWANA BETONOWA PŁYTA OKŁADZINOWA
SZARA LUB BARWIONA**

TYP: R-M FASADA

Wzory: Serie GRIGIO; Serie BIANCO; Serie SAND; Serie ANTRACITA

DANE TECHNICZNE

Materiał	beton zwykły kruszywowy klasy C30/37 (wg. PN-EN 206-1:2003)
Wykonanie	jednowarstwowe, technologia SCC (beton architektoniczny)
Wymiary max. dł. x szer. [mm]	2000 x 1200 (dopuszczalne odchyłki ± 5)
Wymiar min. grubość [mm]	30 (dopuszczalne odchyłki ± 3)
Gęstość betonu [kg/m³]	2300
Nasiąkliwość [%]	≤ 5
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] gwarantowana	≥ 37 (zgodnie z PN-EN 206-1:2003)
Mrozoodporność	F100 (zgodnie z PN-88/B06250)
Klasa ekspozycji	X0, XC3, XF1 (zgodnie z PN-EN 206-1:2003)
Przepuszczalność pary wodnej	50/150 (zgodnie z PN-EN 13369:2005/AC2008)
Reakcja na ogień	Euroklasa A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1)
Zakres stosowania	na zewnątrz i wewnątrz budynku
Przeznaczenie	wykonanie okładzin ścian